

p007f002r01

1. Ausführung / Beschriftung

Logo

OHNE Funk



MIT Funk



2. Konfiguration allgemein

Stichtag

31.12.

Messverfahren

Ein-
fühler

Zwei-
fühler

Einfühler mit
Startfühler

Bewertungsverfahren

Einheitsbewertet

Produktbewertet

Startdatum

-

Gerät startet SOFORT nach Einbau

Displayanzeigen

Segmenttest
an ^{*1}

KQ-Anzeige
an ^{*2}

Prüfwahl an

Verbrauchsanzeige am Stichtag

nullend

kumulierend

Gerätepasswort

123

^{*1} Bei Geräten ohne Funk kann der Segmenttest nicht ausgeschaltet werden.

^{*2} Bei produktbewerteten Geräten kann die KQ-Anzeige nicht ausgeschaltet werden.

3. Konfiguration Funk

Funkvariante

walk-by

OMS

Dauerfunk

Dauerfunk

Funkabstand

min

Start am Funktag

Uhr

**Mitteuropäische
Winterzeit;
Gerätegenauigkeit +/- 1h**

Ende am Funktag

Uhr

Funktage ab Stichtag

Tage (max. 127)

Funktage pro Monat

Tage (max. 15)

Funkunterdrückung am Wochenende

Funkleistung

niedrig

mittel

hoch

Schlüssel für OMS

Nur für Geräte mit OMS-Funk

32 Stellen, Ziffern 0...9, Buchstaben A, B, C, D, E, F

Bestätigung

Firma (Stempel) – Datum - Unterschrift

ME-Art.-Nr.

444 _ _ _ _ _ **1** _ _ _ _ _

Bitte bei zukünftigen Bestellungen angeben.