Sonder-
Ausführung und Konfiguration

p007f018r01 fb

1. Ausführung / Beschriftung

☐ Logo ☐ **OHNE** Funk ☐ **MIT** Funk

2. Konfiguration allgemein

Stichtag	.		
Messverfahren	☐ Ein-fühler	☐ Zwei-fühler	☐ Einfühler mit Startfühler
Bewertungsverfahren	☐ Einheitsbewertet	☐ Produktbewertet	
Startdatum	☐ Sofort	☐ Sonder	.
Sommer Modus (Zählunterdrückung)	☐ keiner	☐ Von _____ bis _____ (Monate)	
Displayanzeigen	☐ Segmenttest an *1	☐ KQ-Anzeige an *2	☐ Prüfzahl an
Verbrauchsanzeige am Stichtag	☐ nullend	☐ kumulierend	
Gerätepasswort			

*1 Bei Geräten ohne Funk kann der Segmenttest nicht ausgeschaltet werden.
*2 Bei produktbewerteten Geräten kann die KQ-Anzeige nicht ausgeschaltet werden.

3. Konfiguration Funk

Funkvariante ☐ ME-Funk (walk-by) ☐ C1-kurz*3 ☐ C1-lang
*3 Geräte mit max. 900 k Funk-Telegrammen können nur im C1-kurz-Modus betrieben werden.
☐ T1-kurz (ME OMS) ☐ T1-lang

Funkabstand _____ min

Start am Funktag : Uhr
Ende am Funktag : Uhr

Mitteleuropäische Winterzeit; Gerätegenauigkeit +/- 1h

Dauerfunk	☐ Ja	☐ Nein
Funktage ab Stichtag		Tage (max. 127)
Funktage pro Monat		Tage (max. 15)
Wochenendfunk	☐ Ja	☐ Nein
Funkleistung	☐ niedrig	☐ mittel ☐ hoch

Schlüssel für OMS
Nur für Geräte mit OMS-Funk
32 Stellen, Ziffern 0…9, Buchstaben A, B, C, D, E, F

Firma	Datum:
Str.	**ME-Art.-Nr.**
PLZ / Ort	**444 _ _ _ _ 99 1 _ _ - _ _**
Ansprechpartner	**Bitte bei zukünftigen Betellungen angeben.**